

MSDS

Hoja De Datos De Seguridad Del Material

560 ADHESIVO PARA PISOS DE TABLON VINILICO & VINOLO LUJOSO

NO TOXICO • NO INFLAMABLE
BAJO V.O.C.

I. IDENTIFICACION DEL PRODUCTO

Número: 560
Nombre: APAC Adhesivo Para Pisos
Clase: Adhesivo de Látex
Teléfono de Emergencia CHEMTREC:
800-424-9300

II. HMIS* (0 = riesgo mínimo; 4 = riesgo severo)

Salud = 1 Inflamabilidad = 0 Reactividad = 0
Equipo de Protección Personal: B

III. INGREDIENTES RIESGOSOS O PELIGROSOS

Ingrediente (Cas#)	Porc. (%)	Exp. Ocup. Lmt.	PEL	TLV	Unids.
--------------------	-----------	-----------------	-----	-----	--------

No ingredientes riesgosos o peligrosos

IV. DATOS FISICOS

PUNTO DE EBULLICION: 212°F. PRESION DE VAPOR: n/a. DENSIDAD DE VAPOR: Más pesado que el aire. RANGO DE EVAPORACION: Más lento que el éter. PUNTO DE DERRETIMIENTO: n/a. SOLUBILIDAD EN AGUA: Soluble. PESO POR GALON: 10.4 lbs. APARIENCIA Y OLOR: Pasta delgada blanca-opaca. Suave olor a dulce.

V. DATOS DE RIESGO DE INCENDIO Y EXPLOSION

PUNTO DE LLAMARADA: n/a. LIMITES DE INFLAMABILIDAD: n/a. LEL: n/a. UEL: n/a. MEDIOS DE EXTINCION: n/a. PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE COMBATE DE INCENDIO: Ninguno. RIESGOS INUSUALES DE INCENDIO Y EXPLOSION: Ninguno.

VI. DATOS DE RIESGO DE SALUD

VIAS PRIMARIAS DE ENTRADA: Inhalación, ingestión y piel. RIESGOS A LA SALUD: Ninguno conocido. CONDICIONES MEDICAS GENERALMENTE AGRAVADAS POR EXPOSICION: Ninguna conocida. CANCERIGENOS: Ninguno. SEÑALES Y SINTOMAS DE EXPOSICION: Ninguno. PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA Y PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, lavarlos con abundante agua limpia durante 15 minutos, o hasta que la irritación cese. Lavar la piel con jabón y agua. Si se ingiere, no inducir el vómito, y llamar un médico inmediatamente.

VII. DATOS DE REACTIVIDAD

ESTABILIDAD: Estable. CONDICION A EVITAR: Calor excesivo. INCOMPATIBILIDAD (Materiales a evitar): Agentes oxidantes y cáusticos. PRODUCTOS RIESGOSOS DE DESCOMPOSICION O SUBPRODUCTOS: Oxidos de carbón, si arde junto con materiales

inflamables. POLIMERIZACION RIESGOSA: No ocurrirá.

VIII. PROCEDIMIENTOS ANTE DERRAME O FILTRACION

DERRAMES: Recoger el material derramado, y echarlo en un envase aprobado DOT. Colocarlo en lugar seguro y dejarlo secar. METODO DE DISPOSICION DE DESECHOS: Manejarlos conforme a las regulaciones locales, estatales y federales de disposición de desechos. No depositar residuos de adhesivo en drenajes o fuentes de agua potable. ALMACENAMIENTO: Mantener el envase herméticamente cerrado y almacenarlo en lugar fresco y seco.

IX. MEDIDAS DE CONTROL

PROTECCION RESPIRATORIA: No se requiere. VENTILACION: Abrir puertas y ventanas para crear ventilación cruzada durante el uso y hasta que el adhesivo seque. GUANTES DE PROTECCION: No se requieren. PROTECCION DE OJOS: Anteojos (Goggles). OTRO EQUIPO DE PROTECCION: No se requiere. PRACTICAS HIGIENICAS Y DE TRABAJO: Lavar completamente la piel con jabón y agua.

X. DATOS DE TRANSPORTACION

NOMBRE DE EMBARQUE: Adhesivo. CLASE DE RIESGO : No riesgoso. CODIGO DE RIESGO: No riesgoso. EMERGENCIA QUIMICA: Llamar las 24 horas a CHEMTREC al 800-424-9300.

APAC asume que los datos presentados aquí son exactos, precisos, y confiables. Se ofrecen, solamente, para consideración, verificación, información, y estudio. Por tanto, no ofrece garantías respecto a los mismos, y expresamente confía en que serán de utilidad para los usuarios, pero no se hace responsable por cambios posteriores.

n/a = No aplicable. *HMIS = Sistema de Identificación de Materiales Riesgosos. **Exp. Ocup. Lmt. = Límite de Exposición Ocupacional. PEL = Nivel de Exposición Permisible. TLV = Valor Límite de Inicios de Efectos. VOC = Compuesto Volátil Orgánico. LEL = Límite Explosivo más Bajo. UEL = Límite Explosivo más Alto.

APAC